

Presa da parete
Articolo 9382




- morsetti a vite
- elevata resistenza agli agenti chimici
- due fissaggi esterni
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Peso	566 g
Dichiarazione di conformità	DE,VDE, CN,CQC

Disegni e dimensioni



Disegno
1 MB 622

Dim. in mm

Cavo fino a mm di Ø
Sezione conduttore
da a mm²

Amp.	16			32		
Poli	3	4	5	3	4	5
a	100	100	100	100	100	100
b	101	101	101	109	109	109
c	117	125	131	157	157	160
d	50	50	50	50	50	50
e	84	84	84	92	92	92
f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	131	131	132	148	148	148
i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
M	25 (opzionale M20)			32 (opzionale M25)		
M*	2x25 (chiuso) apribile			2x25 (chiuso) apribile		
	18 (M25) e 15 (M20)			25 (M32) e 18 (M25)		
	1,5 1,5 1,5			2,5 2,5 2,5		
	—4 —4 —4			—6 —6 —6		