

Combinazioni di prese AMAXX® Articolo 941265




- precablati per l'installazione
- incernierato lateralmente
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST

Specifiche tecniche

| | | |
|--|----------|--|
| CEE 16 A, 3 p, 230 V | 4 | |
| Protezione | | <ul style="list-style-type: none"> • 4 Int. differenziali 25 A, 2 p, 0,03 A • 4 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, B |
| Pre-protezione mas. | 63 A | |
| InA | 32 A | |
| RDF | 1 | |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | | • per 2 cavi fino a 5 x 25 mm ² |
| Grado di protezione | IP 44 | |
| Materiale | plastica | |
| Peso | 5986 g | |
| Altezza | 520 mm | |
| Larghezza | 225 mm | |

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 523

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

| Prese | Grado di protezione | Profondità |
|--------------------|---------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 186 mm |
| | IP 67 | 208 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 216 mm |
| | IP 67 | 220 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 222 mm |
| | IP 67 | 226 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 231 mm |
| | IP 67 | 236 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 260 mm |
| | IP 67 | 260 mm |

Ingressi cavi: con prefittura. 2 x M 40 ciascuno sopra e sotto,
2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefittura.