

## Combinazioni di prese AMAXX® Articolo 950005




- precablati per l'installazione
- incernierato lateralmente
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST
- protezioni poste sotto coperchietto trasparente

### Specifiche tecniche

|  |   |
|--|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V                               | 1   |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V                               | 1   |
| CEE 16 A, 3 p, 230 V                               | 1   |
| SCHUKO® 16 A, 230 V                                | 3   |
| Protezione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Neozed D02, 3 p</li> <li>• 1 Neozed D01, 3 p</li> <li>• 4 Neozed D01, 1 p</li> </ul> |
| Pre-protezione mas.                                | 63 A  |
| InA  | 44 A  |
| RDF  | 0.55  |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• per 2 cavi fino a 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>   |
| Grado di protezione                                | IP 44   |
| Materiale  | plastica  |
| Peso   | 7500 g  |
| Altezza  | 650 mm  |
| Larghezza  | 225 mm  |

### Disegni e dimensioni



#### Disegno 1 MB 540

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

| Prese             | Grado di protezione | Profondità |
|-------------------|---------------------|------------|
| SCHUKO®16A, 230 V | IP 44               | 186 mm     |
|                   | IP 67               | 208 mm     |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44               | 216 mm     |
|                   | IP 67               | 220 mm     |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44               | 222 mm     |
|                   | IP 67               | 226 mm     |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44               | 231 mm     |
|                   | IP 67               | 236 mm     |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44               | 260 mm     |
|                   | IP 67               | 260 mm     |

Ingressi cavi: con prefettura. 2 x M 40 ciascuno sopra e sotto,  
2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefettura.