

Pres a da parete

Articolo 1141A



- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- adatta al proseguimento linea
- fissaggio dall'interno
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°
- 6 fori ciechi per accogliere eventuali morsetti di collegamento AM prodotti con contatto pilota su richiesta

Specifiche tecniche

Corrente	63 A
Poli	4 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	X-CONTACT®
Grado di protezione	IP 44
Peso	896 g
Dichiarazione di conformità	DE,VDE, RU,EAC (Zwangszulassung), CN,CQC

Disegni e dimensioni

Disegno 1 MB 213	Amp. Poli	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	164	164	164
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2xM40 (chiuso) apribile		
Cavo fino a mm di Ø		32	32	32
Sezione conduttore da a mm²		6	6	6
		-25	-25	-25