

Presca da parete

Articolo 2139




- morsetti a vite
- prodotti con contatto pilota su richiesta

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente | 125 A |
| Poli | 5 p |
| Voltaggio | 500 V |
| Posizioni orologio | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | X-CONTACT® |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Peso | 2102 g |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno 1 MB 162 | Amp. Poli | 125 | |
|--------------------------------|---------------------|-----|-----|
| | | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 264 | 264 |
| | b | 163 | 163 |
| | c | 200 | 200 |
| | d | 240 | 240 |
| | e | 140 | 140 |
| | f | 8,1 | 8,1 |
| | g | 8 | 8 |
| | h | 306 | 306 |
| | M | 50 | 50 |
| | M* | 50 | 50 |
| | Cavo fino a mm di Ø | 38 | 38 |
| Sezione conduttore da a mm² | 25 | 25 | |
| | —35 | —35 | |