

## Spina da pannello

Articolo 476



- morsetti a vite
- con coperchietto incernierato

## Specifiche tecniche

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Corrente                   | 63 A            |
| Poli                       | 4 p             |
| Voltaggio                  | 230 V           |
| Posizioni orologio         | 9 h             |
| Hertz                      | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti                   | standard        |
| Grado di protezione        | IP 67           |
| Peso                       | 748 g           |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 40                         | Amp.<br>Poli | 16   |     |     |     | 32  |     | 63  |     |
|--|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |              | 5    | 3   | 4   | 5   | 4   | 5   |     |     |
| Dim. in mm                                 | a            | 85   | 85  | 85  | 85  | 114 | 114 | 114 | 114 |
|  | b            | 85   | 85  | 85  | 85  | 114 | 114 | 114 | 114 |
|  | c            | 141  | 141 | 141 | 144 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|  | d            | 70   | 70  | 70  | 70  | 90  | 90  | 90  | 90  |
|  | e            | 70   | 70  | 70  | 70  | 90  | 90  | 90  | 90  |
|  | f            | 6,2  | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | g            | 6    | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |
|  | g-1          | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|  | h            | 181  | 181 | 181 | 188 | 242 | 242 | 242 | 242 |
|  | s            | 86   | 93  | 93  | 100 | 113 | 113 | 113 | 113 |
|  | l            | 30   | 30  | 30  | 30  | 40  | 40  | 40  | 40  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> | 1            | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4   | 4   | 4   | 4   |
|  | -2,5         | -2,5 | -6  | -6  | -6  | -16 | -16 | -16 | -16 |