

Combinazione di prese EverGUM Articolo 7513001



- maxi quadro
- in gomma massiccia
- portatile, impilabile
- coperchietto incernierato
- con sgancio rapido in acciaio inox

Specifiche tecniche

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO® 16 A, 230 V	4
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 Int. magnetotermico 32 A, 3 p, C • 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p, C • 2 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, C
Pre-protezione mas.	63 A
InA	63 A
RDF	0.94
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m H07RN-F5G10 con spina CEE 63 A, 5 p, 400 V
Grado di protezione	IP 44
Chiusura di sicurezza	false
Corrente di massimo carico	corrente totale ammessa 32 A
Materiale	Gomma
Peso	14445 g
Lunghezza	360 mm
Altezza	330 mm
Larghezza	340 mm
Dichiarazione di conformità	RU,EAC (Zwangszulassung)

Disegni e dimensioni

