

Combinazioni di prese AMAXX® Articolo 910449




- precablate per l'installazione
- involucro con rivestimento grigio RAL 7035
- fusibili protetti da sportellino trasparente

Specifiche tecniche

CEE 16 A, 3 p, 230 V	2
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Int. differenziale 25 A, 2 p, 0,03 A • 1 Int. magnetotermico 16 A, 1 p+N, C
Pre-protezione mas.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 m H07RN-F3G2,5 con spina 16 A, 3 p, 230 V
Grado di protezione	IP 44
Chiusura di sicurezza	false
Materiale	plastica
Peso	2240 g
Altezza	130 mm
Larghezza	225 mm

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 531

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

Prese	Grado di protezione	Profondità
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Ingressi cavi: con prefettura, 2 x M 25 ciascuno sopra e sotto con prefettura, 2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefettura.