

**Presa da parete con TwinCONTACT**  
**Articolo 9122**




- sistema di fissaggio senza viti dotato di morsetti di collegamento con scatto a molla
- elevata resistenza agli agenti chimici
- adatta al proseguimento linea
- due fissaggi esterni
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario

**Specifiche tecniche**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Corrente                    | 16 A                     |
| Poli                        | 4 p                      |
| Voltaggio                   | 400 V                    |
| Posizioni orologio          | 6 h                      |
| Hertz                       | 50-60 Hz                 |
| Tecnologie di collegamento  | senza vite - TwinCONTACT |
| Contatti                    | standard                 |
| Grado di protezione         | IP 67                    |
| Peso                        | 354 g                    |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC                   |

**Disegni e dimensioni**



Cavo fino a mm di Ø  
Sezione conduttore  
da a mm²

| Disegno    | Amp. | 16                     |      |      | 32                     |      |      |
|------------|------|------------------------|------|------|------------------------|------|------|
| 1 MB 622   | Poli | 3                      | 4    | 5    | 3                      | 4    | 5    |
| Dim. in mm | a    | 100                    | 100  | 100  | 100                    | 100  | 100  |
|            | b    | 101                    | 101  | 101  | 109                    | 109  | 109  |
|            | c    | 117                    | 125  | 131  | 157                    | 157  | 160  |
|            | d    | 50                     | 50   | 50   | 50                     | 50   | 50   |
|            | e    | 84                     | 84   | 84   | 92                     | 92   | 92   |
|            | f1   | 5,3                    | 5,3  | 5,3  | 5,3                    | 5,3  | 5,3  |
|            | f2   | 5,3                    | 5,3  | 5,3  | 5,3                    | 5,3  | 5,3  |
|            | g    | 6,5                    | 6,5  | 6,5  | 6,5                    | 6,5  | 6,5  |
|            | h    | 131                    | 131  | 132  | 148                    | 148  | 148  |
|            | i    | 24,7                   | 24,7 | 24,7 | 27,5                   | 27,5 | 27,5 |
|            | M    | 25 (opzionale M20)     |      |      | 32 (opzionale M25)     |      |      |
|            | M*   | 2x25 (chiuso) apribile |      |      | 2x25 (chiuso) apribile |      |      |
|            |      | 18 (M25) e 15 (M20)    |      |      | 25 (M32) e 18 (M25)    |      |      |
|            |      | 1,5 1,5 1,5            |      |      | 2,5 2,5 2,5            |      |      |
|            |      | —4 —4 —4               |      |      | —6 —6 —6               |      |      |