

## Pres a da parete con TwinCONTACT Articolo 9125



- sistema di fissaggio senza viti dotato di morsetti di collegamento con scatto a molla
- elevata resistenza agli agenti chimici
- adatta al proseguimento linea
- due fissaggi esterni
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario

### Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	4 p
Voltaggio	50-500 V
Posizioni orologio	2 h
Hertz	300-500 Hz
Tecnologie di collegamento	senza vite - TwinCONTACT
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Peso	354 g

### Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 622	Amp. Poli	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
	M	25 (opzionale M20)			32 (opzionale M25)		
	M*	2x25 (chiuso) apribile 18 (M25) e 15 (M20)			2x25 (chiuso) apribile 25 (M32) e 18 (M25)		
Cavo fino a mm di Ø		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Sezione conduttore da a mm²		-4	-4	-4	-6	-6	-6