

Presa da parete

Articolo 9354




- morsetti a vite
- elevata resistenza agli agenti chimici
- due fissaggi esterni
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	3 p
Voltaggio	scollegare trasformatore
Posizioni orologio	12 h
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Peso	510 g
Dichiarazione di conformità	CN,CQC

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 622	Amp. Poli	16			32			
		3	4	5	3	4	5	
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100	
	b	101	101	101	109	109	109	
	c	117	125	131	157	157	160	
	d	50	50	50	50	50	50	
	e	84	84	84	92	92	92	
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
	h	131	131	132	148	148	148	
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5	
	M		25 (opzionale M20)			32 (opzionale M25)		
	M*		2x25 (chiuso) apribile 18 (M25) e 15 (M20)			2x25 (chiuso) apribile 25 (M32) e 18 (M25)		
	Cavo fino a mm di Ø		1,5			2,5		
Sezione conduttore da a mm²		—4			—6			