

## Combinazioni di prese AMAXX® Articolo 944109




- precablate per l'installazione
- involucro con rivestimento grigio RAL 7035
- incernierato lateralmente
- fusibili protetti da sportellino trasparente

### Specifiche tecniche

|  |  |
|--|--|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V DUO                           | 1  |
| CEE 16 A, 3 p, 230 V DUO                           | 2  |
| Protezione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. differenziale 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p+N, C</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 1 p+N, C</li> </ul> |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per 2 cavo fino a 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>  |
| Grado di protezione                                | IP 67  |
| Chiusura di sicurezza                              | false  |
| Materiale  | plastica   |
| Peso   | 6000 g   |
| Altezza  | 520 mm   |
| Larghezza  | 225 mm   |

### Disegni e dimensioni



#### Disegno 1 MB 523

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

| Prese              | Grado di protezione | Profondità |
|--------------------|---------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44               | 186 mm     |
|                    | IP 67               | 208 mm     |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44               | 216 mm     |
|                    | IP 67               | 220 mm     |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44               | 222 mm     |
|                    | IP 67               | 226 mm     |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44               | 231 mm     |
|                    | IP 67               | 236 mm     |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44               | 260 mm     |
|                    | IP 67               | 260 mm     |

Ingressi cavi: con prefittura. 2 x M 40 ciascuno sopra e sotto,  
2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefittura.