

EverBOX®

Articolo 9500417




- alloggiamento isolante robusto a tenuta d'acqua, nero RAL 9005
- precablati per l'installazione
- protezioni poste sotto coperchietto traspa

Specifiche tecniche

CEE 125 A, 5 p, 400 V	1	
CEE 63 A, 5 p, 400 V	1	
CEE 32 A, 5 p, 400 V	2	
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2	
SCHUKO® 16 A, 230 V	3	
Protezione		<ul style="list-style-type: none"> • 2 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A • 2 Int. magnetotermici 63 A, 3 p, C • 2 Int. magnetotermici 32 A, 3 p, C • 2 Int. magnetotermici 16 A, 3 p, C • 3 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, C
Pre-protezione mas.	125 A	
InA	125 A	
RDF	0.43	
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione		<ul style="list-style-type: none"> • 2 m H07RN-F5G25 e 1 spina CEE 125 A, 5 p, 400 V
Grado di protezione	IP 44	
Chiusura di sicurezza	false	
Materiale	plastica	
Peso	28500 g	
Lunghezza	560 mm	
Altezza	340 mm	
Larghezza	350 mm	

Disegni e dimensioni



Disegno
5 MB 70

Dim. in mm