

**Presa da parete**  
Articolo 9562




- morsetti a vite
- elevata resistenza agli agenti chimici
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- due fissaggi esterni
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°

**Specifiche tecniche**

Corrente	32 A
Poli	4 p
Voltaggio	400-440 V
Posizioni orologio	3 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati
Grado di protezione	IP 67
Peso	529 g
Dichiarazione di conformità	DE, VDE, CN, CQC

**Disegni e dimensioni**



Disegno 1 MB 622	Amp. Poli	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
	M		25 (opzionale M20)			32 (opzionale M25)	
M*		2x25 (chiuso) apribile 18 (M25) e 15 (M20)			2x25 (chiuso) apribile 25 (M32) e 18 (M25)		
Cavo fino a mm di Ø		1,5 1,5 1,5			2,5 2,5 2,5		
Sezione conduttore da a mm²		-4 -4 -4			-6 -6 -6		