

Spina mobile PowerTOP® Xtra Articolo 13260




- morsetti a vite
- morsetti a telaio
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- cursore di sicurezza
- serraggio a vite e scarico della trazione esterno

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 5 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Peso | 880 g |

Disegni e dimensioni



| Disegno 2 MB 225 | Amp. Poli | 63 | | | 125 | | |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 |
| | b | 114 | 114 | 114 | 130 | 130 | 130 |
| | y | 36 | 36 | 36 | 49 | 49 | 49 |
| Sezione conduttore da a mm ² | | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| | | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |