

**Presa da parete**  
**Articolo 2576A**




- morsetti a vite
- fissaggio dall'interno
- un ingresso cavi dall'alto e due ciechi (da tagliare) nella parte inferiore
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°

**Specifiche tecniche**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 32 A            |
| Poli                        | 4 p             |
| Voltaggio                   | 600-690 V       |
| Posizioni orologio          | 5 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Peso                        | 351 g           |
| Dichiarazione di conformità | DE,VDE, CN,CQC  |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>1 MB 43 | Amp.<br>Poli                | 16                     |     | 32                     |       |       |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----|------------------------|-------|-------|
|                    |                             | 4                      | 5   | 3                      | 4     | 5     |
| Dim. in mm         | a                           | 128                    | 128 | 128                    | 128   | 128   |
|                    | b                           | 84                     | 84  | 84                     | 84    | 84    |
|                    | c                           | 122                    | 124 | 136                    | 136   | 138   |
|                    | d                           | 11                     | 11  | 11                     | 11    | 11    |
|                    | e                           | 68                     | 68  | 68                     | 68    | 68    |
|                    | f                           | 5,3                    | 5,3 | 5,3                    | 5,3   | 5,3   |
|                    | g                           | 4                      | 4   | 4                      | 4     | 4     |
|                    | h                           | 144                    | 145 | 158                    | 158   | 160   |
|                    | M                           | 25                     | 25  | 32                     | 32    | 32    |
|                    | M*                          | 2x25 (chiuso) apribile |     | 2x25 (chiuso) apribile |       |       |
|                    | Cavo fino a mm di Ø         | 18                     | 18  | 18/25                  | 18/25 | 18/25 |
|                    | Sezione conduttore da a mm² | 1,5                    | 1,5 | 2,5                    | 2,5   | 2,5   |
|                    |                             | —4                     | —4  | —10                    | —10   | —10   |