

## Spina mobile PowerTOP®

Articolo 3936



- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- serraggio a vite e scarico della trazione esterno

## Specifiche tecniche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Corrente                    | 16 A   |
| Poli                        | 5 p  |
| Voltaggio                   | 230 V  |
| Posizioni orologio          | 9 h  |
| Hertz                       | 50-60 Hz   |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite  |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione         | IP 44  |
| Peso                        | 241 g  |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE  |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 174  | Amp.<br>Poli | 16   |      |      | 32   |      |      |
|----------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                      |              | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Dim. in mm           | a            | 162  | 172  | 186  | 199  | 199  | 213  |
|                      | b            | 54   | 60   | 69   | 72   | 72   | 79   |
|                      | h            | 60   | 67   | 77   | 83   | 83   | 91   |
|                      | n            | 126  | 136  | 149  | 154  | 154  | 169  |
|                      | y            | 19   | 19   | 22   | 24,5 | 24,5 | 28,5 |
| Sezione conduttore   |              | 1    | 1    | 1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| da a mm <sup>2</sup> |              | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6   | -6   | -6   |