

Presse da parete Articolo 5946A




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO e binario
- chiusura con lucchetto

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	4 p
Voltaggio	400-440 V
Posizioni orologio	3 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	contatti nichelati, portacontatti altamente resistenti al calore
Grado di protezione	IP 67
Materiale	plastica
Peso	2102 g
Dichiarazione di conformità	CN,CQC

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 181	Amp. Poli	16			32	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364
	b	134	134	134	134	134
	c	160	162	163	168	168
	d	347	347	347	347	347
	e	117	117	117	117	117
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32
Cavo fino a mm di Ø		27	27	27	27	27
Sezione conduttore da a mm ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10