

**Presa da parete con TwinCONTACT**  
Articolo 9175




- sistema di fissaggio senza viti dotato di morsetti di collegamento con scatto a molla
- elevata resistenza agli agenti chimici
- adatta al proseguimento linea
- due fissaggi esterni
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario

**Specifiche tecniche**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Corrente                   | 32 A                     |
| Poli                       | 4 p                      |
| Voltaggio                  | 50-500 V                 |
| Posizioni orologio         | 2 h                      |
| Hertz                      | 300-500 Hz               |
| Tecnologie di collegamento | senza vite - TwinCONTACT |
| Contatti                   | standard                 |
| Grado di protezione        | IP 67                    |
| Peso                       | 498 g                    |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>1 MB 622 | Amp.<br>Poli                   | 16                                            |      |      | 32                                            |      |      |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|------|------|
|                     |                                | 3                                             | 4    | 5    | 3                                             | 4    | 5    |
| Dim. in mm          | a                              | 100                                           | 100  | 100  | 100                                           | 100  | 100  |
|                     | b                              | 101                                           | 101  | 101  | 109                                           | 109  | 109  |
|                     | c                              | 117                                           | 125  | 131  | 157                                           | 157  | 160  |
|                     | d                              | 50                                            | 50   | 50   | 50                                            | 50   | 50   |
|                     | e                              | 84                                            | 84   | 84   | 92                                            | 92   | 92   |
|                     | f1                             | 5,3                                           | 5,3  | 5,3  | 5,3                                           | 5,3  | 5,3  |
|                     | f2                             | 5,3                                           | 5,3  | 5,3  | 5,3                                           | 5,3  | 5,3  |
|                     | g                              | 6,5                                           | 6,5  | 6,5  | 6,5                                           | 6,5  | 6,5  |
|                     | h                              | 131                                           | 131  | 132  | 148                                           | 148  | 148  |
|                     | i                              | 24,7                                          | 24,7 | 24,7 | 27,5                                          | 27,5 | 27,5 |
|                     | M                              | 25 (opzionale M20)                            |      |      | 32 (opzionale M25)                            |      |      |
|                     | M*                             | 2x25 (chiuso) apribile<br>18 (M25) e 15 (M20) |      |      | 2x25 (chiuso) apribile<br>25 (M32) e 18 (M25) |      |      |
|                     | Cavo fino a mm di Ø            | 1,5                                           | 1,5  | 1,5  | 2,5                                           | 2,5  | 2,5  |
|                     | Sezione conduttore<br>da a mm² | —4                                            | —4   | —4   | —6                                            | —6   | —6   |