

Combinazioni di prese AMAXX®

Articolo 941464




- precablati per l'installazione
- incernierato lateralmente
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST
- protezioni poste sotto coperchietto trasparente

Specifiche tecniche

sistema Franco-Belga	6
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Int. differenziale 40 A. 4 p. 0,03 A • 3 Int. magnetotermici 16 A, 1 p+N, C • 1 Pulsante di emergenza • 1 Indicatore
Pre-protezione mas.	100 A
InA	16 A
RDF	1
Grado di protezione	IP 44
Chiusura di sicurezza	false
Materiale	plastica
Peso	5288 g

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 523

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

Prese	Grado di protezione	Profondità
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Ingressi cavi: con prefrittura. 2 x M 40 ciascuno sopra e sotto,
2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefrittura.