

## Presca da pannello Articolo 1263A




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- dritta
- prodotti con contatto pilota su richiesta

## Specifiche tecniche

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Corrente                    | 63 A  |
| Poli                        | 3 p   |
| Voltaggio                   | 110 V                                       |
| Posizioni orologio          | 4 h   |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                    |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite                             |
| Contatti                    | standard                                    |
| Grado di protezione         | IP 67                                       |
| Flangia                     | 107x100 mm                                  |
| Fori di fissaggio           | 85x77 mm                                    |
| Peso                        | 567 g                                       |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, RU, EAC (Zwangszulassung), CN, CQC |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>1 MB 212/258                    | Amp.<br>Poli | 63  |     |     | 125 |     |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |              | 3   | 4   | 5   | 4   | 5   |
| Dim. in mm                                 | a            | 107 | 107 | 107 | 130 | 130 |
|  | b            | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
|  | c            | 81  | 81  | 81  | 119 | 119 |
|  | d            | 85  | 85  | 85  | 104 | 104 |
|  | e            | 77  | 77  | 77  | 104 | 104 |
|  | f            | 6   | 6   | 6   | 6,5 | 6,5 |
|  | g            | 12  | 12  | 12  | 18  | 18  |
|  | g.1          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|  | h            | 117 | 117 | 117 | 129 | 129 |
|  | i            | 113 | 113 | 113 | 126 | 126 |
|  | k            | 55  | 55  | 55  | 43  | 43  |
|  | l            | 88  | 88  | 88  | 95  | 95  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  |
|  |              | -25 | -25 | -25 | -70 | -70 |