

## Presca da parete

### Articolo 139




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- prodotti con contatto pilota su richiesta

## Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 125 A           |
| Poli                        | 4 p             |
| Voltaggio                   | 400 V           |
| Posizioni orologio          | 6 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | X-CONTACT®      |
| Grado di protezione         | IP 67           |
| Peso                        | 1974 g          |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC          |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>1 MB 162            | Amp.<br>Poli        | 125 |     |
|--------------------------------|---------------------|-----|-----|
|                                |                     | 4   | 5   |
| Dim. in mm                     | a                   | 264 | 264 |
|                                | b                   | 163 | 163 |
|                                | c                   | 200 | 200 |
|                                | d                   | 240 | 240 |
|                                | e                   | 140 | 140 |
|                                | f                   | 8,1 | 8,1 |
|                                | g                   | 8   | 8   |
|                                | h                   | 306 | 306 |
|                                | M                   | 50  | 50  |
|                                | M*                  | 50  | 50  |
|                                | Cavo fino a mm di Ø | 38  | 38  |
| Sezione conduttore<br>da a mm² | 25                  | 25  |     |
|                                | —35                 | —35 |     |