

Presca mobile PowerTOP® Xtra Articolo 14130



- morsetti a vite
- impugnatura gommata
- morsetti a telaio
- X-CONTACT®
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- involucro con chiusura filettata
- cursore di sicurezza per involucro e serraggio a vite

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|--|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 4 p |
| Voltaggio | 500 V |
| Posizioni orologio | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati, X-CONTACT® |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Peso | 800 g |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE |

Disegni e dimensioni



| Disegno 3 MB 69 | Amp. Poli | 63 | | |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 268 | 268 | 268 |
| | b | 95 | 95 | 95 |
| | h | 109 | 109 | 109 |
| | y | 36 | 36 | 36 |
| Sezione conduttore | | 6 | 6 | 6 |
| da a mm ² | | —16 | —16 | —16 |