

## Presà mobile PowerTOP® Xtra Articolo 14210




- morsetti a vite
- impugnatura gommata
- morsetti a telaio
- X-CONTACT®
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- involucro con chiusura filettata
- cursore di sicurezza per involucro e serraggio a vite
- prodotti con contatto pilota su richiesta

### Specifiche tecniche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Corrente                    | 63 A   |
| Poli                        | 5 p  |
| Voltaggio                   | 110 V  |
| Posizioni orologio          | 4 h  |
| Hertz                       | 50-60 Hz   |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite  |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore, X-CONTACT® |
| Grado di protezione         | IP 67  |
| Peso                        | 950 g  |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC   |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>3 MB 68   | Amp.<br>Poli | 63  |     |     | 125 |     |     |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm           | a            | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|                      | b            | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
|                      | h            | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
|                      | y            | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Sezione conduttore   |              | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| da a mm <sup>2</sup> |              | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |