

Presa da pannello con TwinCONTACT

Articolo 1788




- sistema di fissaggio senza viti dotato di morsetti di collegamento con scatto a molla
- adatta al proseguimento linea
- dritta

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Corrente | 32 A |
| Poli | 3 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 9 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | senza vite - TwinCONTACT |
| Contatti | standard |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Flangia | 75x75 mm |
| Fori di fissaggio | 60x60 mm |
| Peso | 178 g |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno 1 MB 464 | Amp. Poli | 16 | | | 32 | | |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | c | 53 | 53 | 54 | 64 | 64 | 64 |
| | d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | e | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | g-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 75 | 80 | 85 | 89 | 89 | 95 |
| | h1 | — | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| | k | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
| | l | 43 | 52 | 57 | 60 | 60 | 64 |
| Sezione conduttore da a mm ² | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 |