

Presa da parete
Articolo 20162A




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- fissaggio dall'interno
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati
Grado di protezione	IP 44
Peso	424 g

Disegni e dimensioni



1 MB 209	Amp.	16			32		
1 MB 43	Poli	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	87	128	128	128	128	128
	b	64	84	84	84	84	84
	c	99	122	124	136	136	138
	d	40	11	11	11	11	11
	e	50	68	68	68	68	68
	f	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	115	144	145	158	158	160
	M	20	25	25	32	32	32
	M*	M 20 2xM25 (chiuso) apribile			2xM25 (chiuso) apribile		
Cavo fino a mm di Ø		15	18	18	18/25	18/25	18/25
Sezione conduttore da a mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10