

# Articolo 21233




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- con portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati

## Specifiche tecniche

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente                   | 125 A                                                                        |
| Poli                       | 4 p                                                                          |
| Voltaggio                  | 400 V                                                                        |
| Posizioni orologio         | 6 h                                                                          |
| Hertz                      | 50-60 Hz                                                                     |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite                                                              |
| Contatti                   | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati, X-CONTACT® |
| Grado di protezione        | IP 67                                                                        |
| Peso                       | 1959 g                                                                       |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>1 M8 112/162 | Amp.<br>Poli | 63    |          |          | 125 |     |
|-------------------------|--------------|-------|----------|----------|-----|-----|
|                         |              | 3     | 4        | 5        | 4   | 5   |
| a                       |              | 170   | 170      | 170      | 264 | 264 |
| b                       |              | 118   | 118      | 118      | 163 | 163 |
| c                       |              | 175   | 175      | 175      | 200 | 200 |
| d                       |              | 134,5 | 134,5    | 134,5    | 240 | 240 |
| e                       |              | 103   | 103      | 103      | 140 | 140 |
| f                       |              | 61    | 6,1      | 6,1      | 8,1 | 8,1 |
| g                       |              | 6     | 6        | 6        | 8   | 8   |
| h                       |              | 219   | 219      | 219      | 306 | 306 |
| M                       |              | 40    | 40       | 40       | 50  | 50  |
| M*                      |              | 2x40  | (chiuso) | apribile | 50  | 50  |
| Ø                       |              | 25    | 25       | 25       | 20  | 20  |
| Ø                       |              | 27    | 27       | 27       | 38  | 38  |
| Sezione conduttore      |              | 6     | 6        | 6        | 25  | 25  |
| da a mm²                |              | —25   | —25      | —25      | —35 | —35 |