

Spina da parete Articolo 21497




- morsetti a vite
- · portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- nella parte inferiore dell'involucro è presente un'incisione per la frattura

Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	contatti nichelati, portacontatti altamente resistenti al calore
Grado di protezione	IP 44
Peso	290 g
Dichiarazione di conformità	DE,VDE

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.		16			32	
2 MB 32	Poli	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	_	_	_	_	_
	d1	_	10,5	10,5	11	11	11
	e	50,5	59	59	68	68	68
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 (chiuso) a	pribile	2x25	(chiuso)	apribile
Cavo fino a mm	di Ø	15	15	15	18/25	18/25	18/25
Sezione condutt	ore	1	1	1	2,5	2,5	2,5
da a mm²		-2,5	-2,5	-2,5	6	6	-6