

## Prese mobile PowerTOP® Xtra TM Articolo 24885




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- morsetti a telaio
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- serraggio a vite e scarico della trazione esterno (forma DS)

### Specifiche tecniche

Corrente	[63.0, 63.0] A
Poli	[5.0, 5.0] p
Voltaggio	400-400 V
Posizioni orologio	[6.0, 6.0] h
Hertz	50-60, 50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	[ClassificationAttributeValueModel (8796126970464@9), ClassificationAttributeValueModel (8796126970464@9)]
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati, X-CONTACT®, contatti nichelati, portacontatti altamente resistenti al calore, X-CONTACT®
Grado di protezione	[ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@33), ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@33)]
Peso	880 g
Dichiarazione di conformità	DE, VDE

### Disegni e dimensioni



Disegno 3 MB 68	Amp. Poli	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Sezione conduttore		6	6	6	25	25	25
da a mm <sup>2</sup>		-16	-16	-16	-50	-50	-50