

Presca da pannello

Articolo 2584




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- dritta

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| Corrente | 32 A |
| Poli | 7 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Flangia | 75x75 mm |
| Fori di fissaggio | 60x60 mm |
| Peso | 313 g |

Disegni e dimensioni



| Disegno | Amp. | 16 | 32 |
|---|------|-----|-----|
| 1 MB 247 | Poli | 7 | 7 |
| Dim. in mm | a | 75 | 85 |
| | b | 75 | 75 |
| | c | 53 | 65 |
| | d | 60 | 60 |
| | e | 60 | 60 |
| | f | 5,5 | 5,5 |
| | g | 8 | 8 |
| | g-1 | 2 | 2 |
| | h | 83 | 100 |
| | h1 | 8 | 12 |
| Sezione conduttore da a mm ² | k | 32 | 39 |
| | l | 54 | 62 |
| | | 1,5 | 2,5 |
| | | -4 | -10 |