

Spina da parete
Articolo 2668




- morsetti a vite
- nella parte inferiore dell'involucro è presente un'incisione per la frattura

Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	5 p
Voltaggio	50-500 V
Posizioni orologio	10 h
Hertz	100-300 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Peso	246 g
Dichiarazione di conformità	CN,CQC

Disegni e dimensioni

	Disegno	Amp.	16			32		
	2 MB 32	Poli	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100	128	128	128	
	b	64	75	75	84	84	84	
	c	93	106	110	133	133	135	
	d	40	—	—	—	—	—	
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11	
	e	50,5	59	59	68	68	68	
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3	
	g	4	4	4	4	4	4	
	h	122	133	135	169	169	170	
	M	20	20	20	32	32	32	
	M*	1x20 (chiuso) apribile	2x25 (chiuso) apribile					
Cavo fino a mm di Ø		15	15	15	18/25	18/25	18/25	
Sezione conduttore da a mm²		1	1	1	2,5	2,5	2,5	
		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6	