


**Spina mobile AM-TOP®**  
Articolo 292




- morsetti a vite
- struttura a corpo unico
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo

**Specifiche tecniche**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 32 A            |
| Poli                        | 4 p             |
| Voltaggio                   | 110 V           |
| Posizioni orologio          | 4 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 67           |
| Peso                        | 320 g           |
| Dichiarazione di conformità | DE,VDE, CN,CQC  |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>2 MB 218 | Amp.<br>Poli | 16   |      |      | 32  |     |     |
|---------------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                     |              | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm          | a            | 142  | 144  | 147  | 186 | 186 | 180 |
|                     | b            | 70   | 78   | 87   | 94  | 94  | 101 |
|                     | n            | 109  | 111  | 114  | 145 | 145 | 138 |
|                     | y            | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Sezione conduttore  |              | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| da a mm²            |              | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  |