

## Spina mobile PowerTOP® plus Articolo 3212




- portacontatti con elevata resistenza termica
- morsetti a telaio, contatti nichelati
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo

### Specifiche tecniche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Corrente                    | 63 A   |
| Poli                        | 3 p  |
| Voltaggio                   | 230 V  |
| Posizioni orologio          | 6 h  |
| Hertz                       | 50-60 Hz   |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite  |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione         | IP 44  |
| Peso                        | 646 g  |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC   |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 228                        | Amp.<br>Poli | 63  |     |     |
|--|--------------|-----|-----|-----|
|  |              | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm                                 | a            | 250 | 250 | 250 |
|  | Øb           | 90  | 90  | 90  |
|  | Øy [max]     | 36  | 36  | 36  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 6   | 6   | 6   |
|  |              | -16 | -16 | -16 |