

## Spina da parete

### Articolo 332



- morsetti a vite
- nella parte inferiore dell'involucro è presente un'incisione per la frattura

## Specifiche tecniche

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Corrente                    | 16 A                   |
| Poli                        | 3 p                    |
| Voltaggio                   | 230 V                  |
| Posizioni orologio          | 6 h                    |
| Hertz                       | 50-60 Hz               |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite        |
| Contatti                    | standard               |
| Grado di protezione         | IP 44                  |
| Peso                        | 147 g                  |
| Dichiarazione di conformità | DE,VDE, AT,ÖVE, CN,CQC |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 32          | Amp.<br>Poli | 16                     |      |      | 32                     |       |       |
|-----------------------------|--------------|------------------------|------|------|------------------------|-------|-------|
|                             |              | 3                      | 4    | 5    | 3                      | 4     | 5     |
| Dim. in mm                  | a            | 87                     | 100  | 100  | 128                    | 128   | 128   |
|                             | b            | 64                     | 75   | 75   | 84                     | 84    | 84    |
|                             | c            | 93                     | 106  | 110  | 133                    | 133   | 135   |
|                             | d            | 40                     | —    | —    | —                      | —     | —     |
|                             | d1           | —                      | 10,5 | 10,5 | 11                     | 11    | 11    |
|                             | e            | 50,5                   | 59   | 59   | 68                     | 68    | 68    |
|                             | f            | 4,5                    | 5    | 5    | 5,3                    | 5,3   | 5,3   |
|                             | g            | 4                      | 4    | 4    | 4                      | 4     | 4     |
|                             | h            | 122                    | 133  | 135  | 169                    | 169   | 170   |
|                             | M            | 20                     | 20   | 20   | 32                     | 32    | 32    |
|                             | M*           | 1x20 (chiuso) apribile |      |      | 2x25 (chiuso) apribile |       |       |
| Cavo fino a mm di Ø         |              | 15                     | 15   | 15   | 18/25                  | 18/25 | 18/25 |
| Sezione conduttore da a mm² |              | 1                      | 1    | 1    | 2,5                    | 2,5   | 2,5   |
|                             |              | —2,5                   | —2,5 | —2,5 | —6                     | —6    | —6    |