


**Spina da parete**  
Articolo 335




- morsetti a vite
- nella parte inferiore dell'involucro è presente un'incisione per la frattura

**Specifiche tecniche**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 16 A            |
| Poli                        | 4 p             |
| Voltaggio                   | 230 V           |
| Posizioni orologio          | 9 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Peso                        | 237 g           |
| Dichiarazione di conformità | DE,VDE, CN,CQC  |

**Disegni e dimensioni**

|                                                                                    |                             |                        |                        |      |       |       |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------|-------|-------|-------|---|
|  | Disegno                     | Amp.                   | 16                     |      |       | 32    |       |   |
|                                                                                    | 2 MB 32                     | Poli                   | 3                      | 4    | 5     | 3     | 4     | 5 |
| Dim. in mm                                                                         | a                           | 87                     | 100                    | 100  | 128   | 128   | 128   |   |
|                                                                                    | b                           | 64                     | 75                     | 75   | 84    | 84    | 84    |   |
|                                                                                    | c                           | 93                     | 106                    | 110  | 133   | 133   | 135   |   |
|                                                                                    | d                           | 40                     | —                      | —    | —     | —     | —     |   |
|                                                                                    | d1                          | —                      | 10,5                   | 10,5 | 11    | 11    | 11    |   |
|                                                                                    | e                           | 50,5                   | 59                     | 59   | 68    | 68    | 68    |   |
|                                                                                    | f                           | 4,5                    | 5                      | 5    | 5,3   | 5,3   | 5,3   |   |
|                                                                                    | g                           | 4                      | 4                      | 4    | 4     | 4     | 4     |   |
|                                                                                    | h                           | 122                    | 133                    | 135  | 169   | 169   | 170   |   |
|                                                                                    | M                           | 20                     | 20                     | 20   | 32    | 32    | 32    |   |
|                                                                                    | M*                          | 1x20 (chiuso) apribile | 2x25 (chiuso) apribile |      |       |       |       |   |
|                                                                                    | Cavo fino a mm di Ø         | 15                     | 15                     | 15   | 18/25 | 18/25 | 18/25 |   |
|                                                                                    | Sezione conduttore da a mm² | 1                      | 1                      | 1    | 2,5   | 2,5   | 2,5   |   |
|                                                                                    |                             | —2,5                   | —2,5                   | —2,5 | —6    | —6    | —6    |   |