

Presà mobile PowerTOP® plus Articolo 3403




- X-CONTACT®
- portacontatti con elevata resistenza termica
- morsetti a telaio
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|--|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 3 p |
| Voltaggio | 230 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | portacontatti altamente resistenti al calore |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Peso | 790 g |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno 3 MB 70 | Amp. Poli | 63 | | | 125 | | |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
| | Øb | 109 | 109 | 109 | 121 | 121 | 121 |
| | h | 121 | 121 | 121 | 133 | 133 | 133 |
| | Øy [max] | 36 | 36 | 36 | 49 | 49 | 49 |
| Sezione conduttore | | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| da a mm ² | | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |