

## Presca mobile PowerTOP® plus Articolo 3423




- X-CONTACT®
- portacontatti con elevata resistenza termica
- morsetti a telaio
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo

### Specifiche tecniche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Corrente                    | 63 A   |
| Poli                        | 4 p  |
| Voltaggio                   | 500 V  |
| Posizioni orologio          | 7 h  |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                     |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite                              |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore |
| Grado di protezione         | IP 67  |
| Peso                        | 818 g  |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC                             |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>3 MB 70   | Amp.<br>Poli | 63  |     |     | 125 |     |     |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm           | a            | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|                      | Øb           | 109 | 109 | 109 | 121 | 121 | 121 |
|                      | h            | 121 | 121 | 121 | 133 | 133 | 133 |
|                      | Øy [max]     | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Sezione conduttore   |              | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| da a mm <sup>2</sup> |              | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |