

Presa da pannello con TwinCONTACT Articolo 3581




- sistema di fissaggio senza viti dotato di morsetti di collegamento con scatto a molla
- flangia con dimensioni standard
- adatta al proseguimento linea
- inclinazione a 20°
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	4 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	senza vite - TwinCONTACT
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Flangia	85x85 mm
Fori di fissaggio	70x70 mm
Inclinazione	20 °
Peso	264 g
Dichiarazione di conformità	DE, VDE, CN, CQC

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 520	Amp. Poli	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	56	59	59	64	64	71
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	87	91	99	103	103	110
	i	78	85	89	103	103	106
	k	32	32	33	44	44	49
	I min.	57	64	70	78	78	78
	I max.	76	76	76	78	78	78
Sezione conduttore da a mm ²		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6