

## Spina da pannello con invertitore di fase

Articolo 3717



- morsetti a vite
- con coperchietto incernierato

### Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 32 A            |
| Poli                        | 5 p             |
| Voltaggio                   | 230 V           |
| Posizioni orologio          | 9 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Peso                        | 362 g           |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE         |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 43                         | Amp.<br>Poli | 16   |      | 32  |     |     |
|--|--------------|------|------|-----|-----|-----|
|  |              | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm                                 | a            | 85   | 85   | 75  | 75  | 75  |
|  | b            | 85   | 85   | 90  | 90  | 90  |
|  | c            | 104  | 106  | 115 | 115 | 117 |
|  | d            | 64   | 64   | 45  | 45  | 45  |
|  | d1           | 10   | 10   | 13  | 13  | 13  |
|  | e            | 64   | 64   | 78  | 78  | 78  |
|  | f            | 5,5  | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | g            | 27   | 27   | 27  | 27  | 27  |
|  | g.1          | 2    | 2    | 1   | 1   | 1   |
|  | h            | 140  | 140  | 150 | 150 | 150 |
|  | l            | 50   | 50   | 55  | 55  | 55  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |              | -2,5 | -2,5 | -6  | -6  | -6  |
|  |              |      |      |     |     |     |