

## Presà mobile PowerTOP® Articolo 3897



- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- serraggio a vite e scarico della trazione esterno

### Specifiche tecniche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Corrente                    | 32 A   |
| Poli                        | 4 p  |
| Voltaggio                   | 400 V  |
| Posizioni orologio          | 6 h  |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                     |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite                              |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore |
| Grado di protezione         | IP 67  |
| Peso                        | 379 g  |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC                             |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>3 MB 48/3                       | Amp.<br>Poli | 16   |      |      | 32   |      |      |
|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
|  |              | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Dim. in mm                                 | a            | 171  | 182  | 194  | 217  | 217  | 229  |
|  | b            | 78   | 85   | 96   | 103  | 103  | 110  |
|  | h            | 79   | 88   | 95   | 99   | 99   | 105  |
|  | y            | 19   | 19   | 22   | 24,5 | 24,5 | 28,5 |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 1    | 1    | 1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
|  |              | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6   | -6   | -6   |