

Spina da pannello
Articolo 468




- morsetti a vite
- con coperchietto incernierato

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	4 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Peso	363 g
Dichiarazione di conformità	DE,VDE

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16				32		63			
2 MB 40	Poli	5	3	4	5	4	5	4	5		
Dim. in mm	a	85	85	85	85	114	114	114	114		
	b	85	85	85	85	114	114	114	114		
	c	141	141	141	144	180	180	180	180		
	d	70	70	70	70	90	90	90	90		
	e	70	70	70	70	90	90	90	90		
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2		
	g	6	6	6	6	6	6	6	6		
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2		
	h	181	181	181	188	242	242	242	242		
	s	86	93	93	100	113	113	113	113		
	l	30	30	30	30	40	40	40	40		
Sezione conduttore											
da a mm²	1	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4		
	—2,5	—6	—6	—6	—6	—16	—16	—16	—16		