

## Pres a da parete

Articolo 5113A



- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- chiusura con lucchetto

## Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 63 A            |
| Poli                        | 5 p             |
| Voltaggio                   | 400 V           |
| Posizioni orologio          | 6 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | X-CONTACT®      |
| Grado di protezione         | IP 67           |
| Materiale                   | plastica        |
| Peso                        | 2564 g          |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC          |

## Disegni e dimensioni

| Disegno<br>1 MB 180                     | Amp.<br>Poli | 63     |        |        |
|---|--------------|--------|--------|--------|
|   |              | 3      | 4      | 5      |
| Dim. in mm                              | a            | 260    | 260    | 260    |
|   | b            | 160    | 160    | 160    |
|   | c            | 198    | 198    | 198    |
|   | d            | 240    | 240    | 240    |
|   | e            | 140    | 140    | 140    |
|   | f            | 8,1    | 8,1    | 8,1    |
|   | g            | 8      | 8      | 8      |
|   | h            | 303    | 303    | 303    |
|   | M            | 40     | 40     | 40     |
|   | M*           | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 40 |
| Cavo fino a mm di Ø                     |              | 27     | 27     | 27     |
| Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup> |              | 6      | 6      | 6      |
|   |              | -25    | -25    | -25    |