

## Spina mobile

Articolo 630A




- morsetti a vite
- protezione dal piegamento del cavo

## Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 16 A            |
| Poli                        | 2 p             |
| Voltaggio                   | 40-50 V         |
| Posizioni orologio          | 12 h            |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Peso                        | 140 g           |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC          |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 159                        | Amp.<br>Poli | 16  |     | 32  |     |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|
|  |              | 2   | 3   | 2   | 3   |
| Dim. in mm                                 | a            | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | b            | 55  | 55  | 55  | 55  |
|  | h            | 58  | 58  | 58  | 58  |
|  | m            | 108 | 108 | 108 | 108 |
|  | n            | 107 | 107 | 107 | 107 |
|  | y            | 25  | 25  | 25  | 25  |
|  | z            | 9   | 9   | 9   | 9   |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 4   | 4   | 4   | 4   |
|  |              | -10 | -10 | -10 | -10 |