

Spina mobile ProTOP Articolo 658




- morsetti a vite
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- involucro con chiusura filettata e cursore di sicurezza

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Corrente | 16 A |
| Poli | 4 p |
| Voltaggio | 50-500 V |
| Posizioni orologio | 2 h |
| Hertz | 300-500 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | standard |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Peso | 163 g |

Disegni e dimensioni



| Disegno 2 MB 214 | Amp. Poli | 16 | | | 32 | | |
|----------------------|--------------|------|-------|-------|------|------|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 148 | 160 | 160 | 197 | 197 | 197 |
| | b | 55 | 65,6 | 65,6 | 75 | 75 | 75 |
| | h | 61 | 72,5 | 72,5 | 80,5 | 80,5 | 85 |
| | n | 112 | 123,5 | 123,5 | 152 | 152 | 152 |
| | y | 14,5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Sezione conduttore | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| da a mm ² | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |