

Presa da parete
Articolo 7218




- morsetti a vite
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- interruttore di protezione linea con caratteristica K
- chiusura con lucchetto

Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	5 p
Vtaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Materiale	plastica
Peso	2283 g
Dichiarazione di conformità	CN,CQC

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16			32		63		
		3	4	5	4	5	4	5	
1 MB 208	Poli								
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	460	460	
	b	134	134	134	134	134	180	180	
	c	160	162	163	168	168	195	195	
	d	347	347	347	347	347	440	440	
	e	117	117	117	117	117	160	160	
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	
	g	8	8	8	8	8	8	8	
	h	391	395	398	408	411	502	502	
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40	
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	
Cavo fino a mm di Ø		27	27	27	27	27	27	27	
Sezione conduttore da a mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	
		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25	