

## Spina mobile StarTOP® con SafeCONTACT Articolo 723




- tecnica di perforazione dell'isolante senza viti
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- involucro con chiusura filettata e cursore di sicurezza

### Specifiche tecniche

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Corrente                    | 32 A                     |
| Poli                        | 4 p                      |
| Voltaggio                   | 500 V                    |
| Posizioni orologio          | 7 h                      |
| Hertz                       | 50-60 Hz                 |
| Tecnologie di collegamento  | senza vite - SafeCONTACT |
| Contatti                    | standard                 |
| Grado di protezione         | IP 44                    |
| Peso                        | 300 g                    |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC         |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 214                        | Amp.<br>Poli | 16   |       |       | 32   |      |     |
|--|--------------|------|-------|-------|------|------|-----|
|  |              | 3    | 4     | 5     | 3    | 4    | 5   |
| Dim. in mm                                 | a            | 148  | 160   | 160   | 197  | 197  | 197 |
|  | b            | 55   | 65,6  | 65,6  | 75   | 75   | 75  |
|  | h            | 61   | 72,5  | 72,5  | 80,5 | 80,5 | 85  |
|  | n            | 112  | 123,5 | 123,5 | 152  | 152  | 152 |
|  | y            | 14,5 | 16    | 16    | 22   | 22   | 22  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 1    | 1     | 1     | 2,5  | 2,5  | 2,5 |
|  |              | -2,5 | -2,5  | -2,5  | -6   | -6   | -6  |