

**Presa da parete**  
**Articolo 7312**




- morsetti a vite
- protetta con interruttore FI (0,03 A)
- altre correnti nominali di guasto su richiesta

**Specifiche tecniche**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 16 A            |
| Poli                        | 5 p             |
| Voltaggio                   | 400 V           |
| Posizioni orologio          | 6 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Materiale                   | plastica        |
| Peso                        | 1386 g          |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC          |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>1 MB 168            | Amp.<br>Poli | 16          |      |      | 32          |      |      |
|--------------------------------|--------------|-------------|------|------|-------------|------|------|
|                                |              | 3           | 4    | 5    | 3           | 4    | 5    |
| Dim. in mm                     | a            | 225         | 225  | 225  | 225         | 225  | 225  |
|                                | b            | 118         | 118  | 118  | 118         | 118  | 118  |
|                                | c            | 141         | 141  | 141  | 146         | 146  | 146  |
|                                | d            | 208         | 208  | 208  | 208         | 208  | 208  |
|                                | e            | 101         | 101  | 101  | 101         | 101  | 101  |
|                                | f            | 6,3         | 6,3  | 6,3  | 6,3         | 6,3  | 6,3  |
|                                | g            | 8           | 8    | 8    | 8           | 8    | 8    |
|                                | h            | 250         | 252  | 254  | 264         | 264  | 264  |
|                                | M            | 1x25 e 1x32 |      |      | 1x25 e 1x32 |      |      |
|                                | M*           | 2x25        | 2x25 | 2x25 | 2x25        | 2x25 | 2x25 |
| Cavo fino a mm di Ø            |              | 25          | 25   | 25   | 25          | 25   | 25   |
| Sezione conduttore<br>da a mm² |              | 1,5         | 1,5  | 1,5  | 2,5         | 2,5  | 2,5  |
|                                |              | —4          | —4   | —4   | —10         | —10  | —10  |