


**Spina da pannello**  
Articolo 825




- morsetti a vite
- contatti nichelati
- per assicurare l'aggancio al coperchietto della presa, la spina deve essere dotata dal cliente di un dispositivo di ritenuta

**Specifiche tecniche**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Corrente                    | 16 A                |
| Poli                        | 3 p                 |
| Vtaggio                     | 110 V               |
| Posizioni orologio          | 4 h                 |
| Hertz                       | 50-60 Hz            |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite     |
| Contatti                    | contatti nichelati  |
| Grado di protezione         | IP 67               |
| Peso                        | 170 g               |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC, DE,VDE (ÜG) |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>2 MB 187/2                      | Amp.<br>Poli | 16   |      |      | 32   |      |      |
|--------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                            |              | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Dim. in mm                                 | a            | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
|                                            | b            | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
|                                            | c            | 72   | 72   | 72   | 90   | 90   | 90   |
|                                            | d            | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
|                                            | e            | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
|                                            | f            | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  |
|                                            | g            | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   |
|                                            | g.1          | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
|                                            | l            | 32   | 36   | 47   | 47   | 47   | 47   |
|                                            | s            | 71   | 79   | 89   | 94   | 94   | 102  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
|                                            |              | —4   | —4   | —4   | —10  | —10  | —10  |