

## Combinazione di prese Articolo 83725




- acciaio inox (materiale 1.4301)
- Oberfläche geschliffen (K240), su richiesta materiale 1.4571
- Grado di protezione IP 44 con sportello chiuso

## Specifiche tecniche

|  |  |
|--|--|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V                               | 1  |
| SCHUKO® 16 A, 230 V                                | 4  |
| Protezione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. differenziale 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p, C</li> <li>• 4 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, B</li> </ul> |
| Pre-protezione mas.                                | 40 A   |
| InA  | 32 A   |
| RDF  | 0.8  |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• per 2 cavi fino a 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>  |
| Grado di protezione                                | IP 44  |
| Chiusura di sicurezza                              | false  |
| Materiale  | Metallo  |
| Peso   | 21700 g  |
| Altezza  | 530 mm   |
| Larghezza  | 400 mm   |
| Profondità   | 220 mm   |

## Disegni e dimensioni



Disegno  
1 MB 437

Dim. in mm