

Presa da parete
Articolo 9372




- morsetti a vite
- elevata resistenza agli agenti chimici
- due fissaggi esterni
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	4 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Peso	529 g
Dichiarazione di conformità	DE,VDE, CN,CQC

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16			32		
1 MB 622	Poli	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
	M	25 (opzionale M20)			32 (opzionale M25)		
	M*	2x25 (chiuso) apribile			2x25 (chiuso) apribile		
		18 (M25) e 15 (M20)			25 (M32) e 18 (M25)		
		1,5 1,5 1,5			2,5 2,5 2,5		
		—4 —4 —4			—6 —6 —6		

Cavo fino a mm di Ø

Sezione conduttore da a mm²